



SA440

Inter. Di Manovra - Sez. 4 Poli 40 A 400 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 4.5 M. Din

Proprietà tecniche

Design

Tipo di comando	Sezionatore
Poli	4 P
Tipo di poli	4 P

Principali caratteristiche elettriche

Tensione nominale d'impiego c.a.	230 / 415 V
----------------------------------	-------------

Tensione

Tipo di tensione di ingresso 1	AC
--------------------------------	----

Corrente

Corrente nominale in A	40 A
Potere d'interruzione 1 secondo Icw	800 A

Potenza

Potenza dissipata totale	8,01 W
Potenza dissipata per polo	1,56 W

Dimensioni

Profondità del prodotto installato	68 mm
Altezza del prodotto installato	83 mm
Larghezza prodotto installato	79 mm

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio	2,7Nm
---------------------	-------

Collegamento

Sezione minima con cavo flessibile	SW: 6 - 25 mm ² / Aux:0, 5-6 mm ²
Sezione minima con cavo rigido	Sw: 6 / 25mm ² - Aux: 1 / 10mm ²
Tipo di connessione	a vite

Equipaggiamento

Quantità di contatti NC	1
Quantità di contatti NO	5

Norme, Omologazioni

Direttiva Europea RAEE	interessato
------------------------	-------------

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20
------------------------------------	------

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-25...40 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-25...70 °C
