SVN311

1 Pulsante Non Luminoso A Impulso 16 A 250 V Ac Na 1 M. Din

Proprietà tecniche

Principali caratteristiche elettriche

Tensione nominale d'impiego c.a.	230 V
Frequenza nominale	50/60 Hz

Tensione

Tensione nominale d'isolamento	250 V
Corrente nominale della tenuta al guasto	4000 V
Tensione di interruzione	230 V

Corrente

Corrente nominale in A	16 A
Corrente pulsante	16 A
Tenuta al cortocircuito con interruttore magnetotermico 16A B	1000A [Prot:16AcurveB]
Tenuta al cortocircuito con fusibile 16A gG	1000A [Prot:16AgG]
Corrente termica in aria libera	16 A

Durata

Durata elettrica e numero di cicli	15000
Numero di manovre (durata meccanica)	15000

Materiali

Colore	non applicabile

Dimensioni

Profondità del prodotto installato	66 mm
Altezza del prodotto installato	83 mm
Larghezza prodotto installato	17,5 mm

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio	1,7Nm

Collegamento

Sezione minima con cavo flessibile	0,75 / 6mm²
Sezione minima con cavo rigido	0,75 / 10mm²
Tipo di connessione	a vite

Equipaggiamento

Quantità di contatti NO	1

Norme, Omologazioni

Direttiva Europea RAEE	interessato

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-20…50 °C
Grado di inquinam. / IEC60664/IEC60947-2	3
Altitudine	2000m
Temperatura di magazzino/trasporto	-40…80 °C