



ST315

Trasformatore Di Sicurezza 230 V - 12 - 24 V Ac 63 Va 6 M. Din

Proprietà tecniche

Design

Modalità di fissaggio	Guida DIN tipo O (simmetrica)
-----------------------	-------------------------------

Compatibilità

Adatto al montaggio su guida DIN	si
----------------------------------	----

Principali caratteristiche elettriche

Tensione nominale d'impiego c.a.	230 V
Frequenza nominale	50 Hz

Tensione

Tensione nominale d'isolamento	4000 V
Tensione d'uscita secondario 2	24 V
Tensione a vuoto al secondario	14,2 / 26,5 V
Tensione nominale al secondario	12 / 24 V

Corrente

Corrente al secondario 2	2,63 A
Corrente al secondario	5,25 A

Potenza

Potenza assorbita in VA	63 VA
-------------------------	-------

Alimentazione elettrica

Trasformatore	Trasformatore di sicurezza
---------------	----------------------------

Dimensioni

Profondità del prodotto installato	68 mm
Altezza del prodotto installato	85 mm
Larghezza prodotto installato	105 mm

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio	1,2Nm
idoneo per installazioni a parete	si
Idoneo per montaggio ad incasso	no
Tipo di montaggio	guida DIN

Collegamento

Sezione minima con cavo flessibile	4 mm ²
Sezione minima con cavo rigido	6mm ²

Cavo

Lunghezza massima del cavo per l'apertura cancello 0.5 A	max. 100 m
Lunghezza massima del cavo per l'apertura cancello 1 A	max. 50 m

Equipaggiamento

Commutatore marcia / arresto	no
Protetto contro i cortocircuiti	si

Norme, Omologazioni

Testo	EN 61558-2-6
Norme di riferimento	EN 61558-2-6
Direttiva Europea RAEE	interessato

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20
Protezione termica	si

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-20...35 °C
-------------------------	-------------