



SM015

Amperometro Analogico Diretto 0 - 15 A 4 M. Din

Proprietà tecniche

Design

Modalità di fissaggio	guida DIN
-----------------------	-----------

Funzioni

Classe di precisione	1.5%
----------------------	------

Principali caratteristiche elettriche

Frequenza nominale	45/65 Hz
--------------------	----------

Tensione

Tensione nominale d'isolamento	2000 V
--------------------------------	--------

Potenza

Potenza assorbita in VA	1,1 VA
-------------------------	--------

Potenza dissipata totale	1,1 W
--------------------------	-------

Dimensioni

Profondità del prodotto installato	54 mm
------------------------------------	-------

Altezza del prodotto installato	85 mm
---------------------------------	-------

Larghezza prodotto installato	70 mm
-------------------------------	-------

Installazione, montaggio

Versione modulare da guida DIN	si
--------------------------------	----

Collegamento

Sezione minima con cavo flessibile	1 / 6mm ²
------------------------------------	----------------------

Sezione minima con cavo rigido	1,5 / 10mm ²
--------------------------------	-------------------------

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20
------------------------------------	------

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-25...50 °C
-------------------------	-------------

Temperatura di magazzino/trasporto	-40...80 °C
------------------------------------	-------------