SM103E

Centrale Di Misura E Analisi Rete V-I-F-P-Q-Kwh-Cosfi 96X96 Mm

Proprietà tecniche

Design

Modalità di fissaggio	Costruzione delle righe

Principali caratteristiche elettriche

Tensione nominale d'impiego c.a.	110 / 230 / 400 V
Frequenza nominale	50/60 Hz

Tensione

Tensione nominale d'isolamento	4 kV

Potenza

Potenza assorbita in VA	10 VA
Potenza dissipata totale	10 W

Misure

Campo di misura della frequenza	45 a 65 Hz
Campo di misura della tensione	50 a 700 V
Tipo di strumento di misura	multimetro

Dimensioni

Profondità del prodotto installato	60 mm
Altezza del prodotto installato	96 mm
Lunghezza	80 mm
Larghezza prodotto installato	96 mm

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	incassato / sporgente

Collegamento

Sezione minima con cavo flessibile	2,5 / 6mm²
Sezione minima con cavo rigido	2,5 / 6mm²
Tipo di connessione	a vite

Equipaggiamento

Tipo di display	LCD
Numero di caratteri digitali	4

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP51

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-10…55 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-20…80 °C