

SRE16005

TRASF. DI CORRENTE 1600-5 A BG 814 CL 1

Proprietà tecniche

Design

Tipo di prodotto	trasformatore di corrente plug-in
Modalità di fissaggio	Guida DIN o su una piastra di fissaggio

Funzioni

Classe di precisione	1

Principali caratteristiche elettriche

Frequenza nominale	50/60 Hz

Tensione

Tensione nominale d'isolamento	3 kV

Corrente

Corrente massima primaria	1600 A
Corrente massima secondaria	5 A
Corrente primaria	1600 A

Potenza

Potenza dissipata totale	14 W

Dimensioni

Profondità del prodotto installato	40 mm
Altezza del prodotto installato	122 mm
Larghezza prodotto installato	100 mm
larghezza dell'apertura	81 mm
altezza di apertura	60 mm
Sezione barre o cavo	80x10 mm / 60x30 mm / Rundleiter d = max. 60 mm
diametro di apertura	60 mm

Collegamento

Sezione minima con cavo flessibile	1,5 / 6mm²
Sezione minima con cavo rigido	1,5 / 6mm²
Tipo di connessione	vite

Accessori inclusi

Con barra di rame	no

Equipaggiamento

Numero di ingressi	1
Con protezione tattile	si

Uso

Rapporto di trasformazione	1600A, 5A

Norme, Omologazioni

Prodotto certificato	No
Direttiva Europea RAEE	interessato

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP10

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-40…40 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-40…40 °C