



FM208

## Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P400 Ral9010

### Proprietà tecniche

#### Design

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Modalità di fissaggio | Montaggio a pavimento |
|-----------------------|-----------------------|

#### Compatibilità

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Idoneo per protezione dai fulmini | no |
|-----------------------------------|----|

#### Corrente

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Corrente nominale in A | 630 A |
|------------------------|-------|

#### Coperchio

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Copertura dello spessore del materiale | 1,5 mm           |
| Tipo di chiusura della porta           | senza bloccaggio |
| Interbloccabile                        | no               |
| Tipo di copertura                      | Porta cieca      |
| Door leave                             | singolo          |
| Tipo di copertura                      | Porta            |
| Copertura trasparente o porta          | no               |

#### Materiali

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Colore                       | bianco puro     |
| Colore                       | bianco          |
| Colore RAL                   | Bianco RAL 9010 |
| Materiale                    | metallo         |
| Trattamento della superficie | zincato         |

#### Dimensioni

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Profondità d'incasso                         | 400 mm  |
| Profondità del prodotto installato           | 400 mm  |
| Profondità interna                           | 400 mm  |
| Altezza del prodotto installato              | 1710 mm |
| Larghezza prodotto installato                | 450 mm  |
| Larghezza in unità di divisione              | 10      |
| Spessore del materiale delle pareti laterali | 1,2 mm  |

#### Installazione, montaggio

|                        |    |
|------------------------|----|
| Idoneo per uso esterno | no |
|------------------------|----|

#### Accessori inclusi

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Piastra di montaggio inclusa | no |
| Con serratura                | no |

**Equipaggiamento**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Quantità di righe nell'involucro    | 11 |
| Quantità della sezione in larghezza | 1  |
| Numero di fianchi flangiati         | 2  |
| Estraibile                          | sì |

**Norme, Omologazioni**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Direttiva Europea RAEE | non interessato |
|------------------------|-----------------|

**Sicurezza**

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Grado di resistenza agli impatti   | IK10                |
| Grado di protezione dell'involucro | IP55                |
| Classe di protezione               | isolamento classe I |
| Resistenza al fuoco                | -                   |