



VP36G

Quadro policarbonato, Vector, porta cieca 500x300x160 mm

Proprietà tecniche

Design

Modalità di fissaggio sporgente

Compatibilità

Adatto al montaggio su guida DIN no

Corrente

Corrente nominale in A 63 A

Coperchio

Tipo di chiusura della porta blocco con chiave triangolare maschio

Tipo di copertura Porta cieca

Tipo di copertura Porta

Copertura trasparente o porta no

Materiali

Colore RAL7035

Colore grigio chiaro

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale Policarbonato (PC)

Trattamento della superficie non trattato

Dimensioni

Profondità d'incasso 160 mm

Profondità del prodotto installato 160 mm

Profondità interna 160 mm

Altezza del prodotto installato 500 mm

Larghezza prodotto installato 300 mm

Accessori inclusi

Piastra di montaggio inclusa no

Con serratura si

Equipaggiamento

Quantità di righe nell'involucro 3

Numero di tasti 1

Accessoriabile si

Estraibile no

Norme, Omologazioni

GWT tenuta al filo incandescente 850 °C

Direttiva Europea RAEE non interessato

Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	IK08
Grado di protezione dell'involucro	IP65
Classe di protezione	isolamento classe II