



VP72G

## Quadro policarbonato, Vector, porta cieca 400x650x210 mm

### Proprietà tecniche

#### Design

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Modalità di fissaggio | sporgente |
|-----------------------|-----------|

#### Compatibilità

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Adatto al montaggio su guida DIN | no |
|----------------------------------|----|

#### Corrente

|                        |      |
|------------------------|------|
| Corrente nominale in A | 63 A |
|------------------------|------|

#### Coperchio

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo di chiusura della porta  | blocco con chiave triangolare maschio |
| Tipo di copertura             | Porta cieca                           |
| Tipo di copertura             | Porta                                 |
| Copertura trasparente o porta | no                                    |

#### Materiali

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Colore                       | RAL7035         |
| Colore                       | grigio chiaro   |
| Colore RAL                   | Grigio RAL 7035 |
| Materiale                    | plastica        |
| Trattamento della superficie | non trattato    |

#### Dimensioni

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Profondità d'incasso               | 210 mm |
| Profondità del prodotto installato | 210 mm |
| Profondità interna                 | 210 mm |
| Altezza del prodotto installato    | 650 mm |
| Larghezza prodotto installato      | 400 mm |

#### Accessori inclusi

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Piastra di montaggio inclusa | no |
| Con serratura                | si |

#### Equipaggiamento

|                |    |
|----------------|----|
| Accessoriabile | si |
| Estraibile     | no |

#### Norme, Omologazioni

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| GWT tenuta al filo incandescente | 960 °C          |
| Direttiva Europea RAEE           | non interessato |

**Sicurezza**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Grado di resistenza agli impatti   | IK10                 |
| Grado di protezione dell'involucro | IP65                 |
| Classe di protezione               | isolamento classe II |