



BA7A60060

### Ba7A Canaletta Di Cablaggio In Pvc B60Xh60

Proprietà tecniche

#### Design

flessibile no

#### Versione

Configurazione fianco parete Intagliato

#### Corrente

caduta di tensione si

#### Coperchio

Forma del coperchio allentato

#### Materiali

Colore grigio

Materiale PVC

gruppo materiale plastica

Trattamento della superficie non trattato

#### Dimensioni

Altezza 60 mm

Lunghezza 2000 mm

Base 60 mm

Larghezza delle feritoie 6 mm

Larghezza delle lamelle 6,5 mm

#### Installazione, montaggio

Foratura dello zoccolo EN 50085-2-3:1999

Tipo di montaggio punzonatura inferiore

#### Cavo

Capacità n-fili per es. H07Y-U/R/K 1,5mm<sup>2</sup> 102

Sezione interna 2708 mm<sup>2</sup>

Capacità n-fili per es. H07Y-U/R/K 2,5mm<sup>2</sup> 73

Capacità in fili (es. Ho7Y-U/R/K 1 mm<sup>2</sup>) 142

#### Norme, Omologazioni

Norme di riferimento EN50085-2-3

Direttiva europea RoHs compatibilità volontaria

Classificazione UL94 V0

#### Sicurezza

Senza alogeni no

Classificazione reazione al fuoco M1

**Temperatura**

---

Temperatura ambiente

-5...60 °C

---