



Ba7A Canaletta Di Cablaggio In Pvc B40Xh80

Proprietà tecniche

Design

flessibile no

Versione

Configurazione fianco parete Intagliato

Corrente

caduta di tensione si

Coperchio

Forma del coperchio allentato

Materiali

Colore grigio

Materiale PVC

gruppo materiale plastica

Trattamento della superficie non trattato

Dimensioni

Altezza 80 mm

Lunghezza 2000 mm

Base 40 mm

Larghezza delle feritoie 6 mm

Larghezza delle lamelle 6,5 mm

Installazione, montaggio

Foratura dello zoccolo EN 50085-2-3:1999

Tipo di montaggio punzonatura inferiore

Cavo

Capacità n-fili per es. H07Y-U/R/K 1,5mm² 97

Sezione interna 2498 mm²

Capacità n-fili per es. H07Y-U/R/K 2,5mm² 69

Capacità in fili (es. Ho7Y-U/R/K 1 mm²) 135

Norme, Omologazioni

Norme di riferimento EN50085-2-3

Direttiva europea RoHs compatibilità volontaria

Classificazione UL94 V0

Sicurezza

Senza alogeni no

Classificazione reazione al fuoco M1

BA7A80040

Temperatura

Temperatura ambiente

-5...60 °C
