



HA\_BA7A80120

## Ba7A Canaletta Di Cablaggio In Pvc B120Xh80

Proprietà tecniche

### Design

flessibile no

### Versione

Configurazione fianco parete Intagliato

### Corrente

caduta di tensione si

### Coperchio

Forma del coperchio allentato

### Materiali

Colore grigio

Materiale PVC

gruppo materiale plastica

Trattamento della superficie non trattato

### Dimensioni

Altezza 80 mm

Lunghezza 2000 mm

Base 120 mm

Larghezza delle feritoie 6 mm

Larghezza delle lamelle 6,5 mm

### Installazione, montaggio

Foratura dello zoccolo EN 50085-2-3:1999

Tipo di montaggio punzonatura inferiore

### Cavo

Capacità n-fili per es. H07Y-U/R/K 1,5mm<sup>2</sup> 315

Sezione interna 7898 mm<sup>2</sup>

Capacità n-fili per es. H07Y-U/R/K 2,5mm<sup>2</sup> 226

Capacità in fili (es. Ho7Y-U/R/K 1 mm<sup>2</sup>) 438

### Norme, Omologazioni

Norme di riferimento EN50085-2-3

Direttiva europea RoHs compatibilità volontaria

Classificazione UL94 V0

### Sicurezza

Senza alogeni no

Classificazione reazione al fuoco M1

**Temperatura**

---

Temperatura ambiente -5...60 °C

---