



HA760120

## Ha7 Canaletta Di Cablaggio Halogenfree B120Xh60

Proprietà tecniche

### Design

flessibile no

### Versione

Configurazione fianco parete Intagliato

### Corrente

caduta di tensione si

### Coperchio

Forma del coperchio allentato

### Materiali

Colore grigio chiaro

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale PC-ABS senza alogeni

gruppo materiale plastica

Trattamento della superficie non trattato

### Dimensioni

Altezza 60 mm

Lunghezza 2000 mm

Base 120 mm

Larghezza delle feritoie 6 mm

Larghezza delle lamelle 6,5 mm

### Installazione, montaggio

Foratura dello zoccolo EN 50085-2-3:1999

Tipo di montaggio punzonatura inferiore

### Cavo

Capacità n-fili per es. H07Y-U/R/K 1,5mm<sup>2</sup> 211

Sezione interna 5558 mm<sup>2</sup>

Capacità n-fili per es. H07Y-U/R/K 2,5mm<sup>2</sup> 151

Capacità in fili (es. Ho7Y-U/R/K 1 mm<sup>2</sup>) 294

### Norme, Omologazioni

Norme di riferimento EN50085-2-3

Direttiva europea RoHs compatibilità volontaria

Classificazione UL94 V0

### Sicurezza

Senza alogeni si

Classificazione reazione al fuoco M1

**Temperatura**

Temperatura ambiente

-25...90 °C