



HA780060

Ha7 Canaletta Di Cablaggio Halogenfree B60Xh80

Proprietà tecniche

Design

flessibile no

Versione

Configurazione fianco parete Intagliato

Corrente

caduta di tensione si

Coperchio

Forma del coperchio allentato

Materiali

Colore grigio chiaro

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale PC-ABS senza alogeni

gruppo materiale plastica

Trattamento della superficie non trattato

Dimensioni

Altezza 80 mm

Lunghezza 2000 mm

Base 60 mm

Larghezza delle feritoie 6 mm

Larghezza delle lamelle 6,5 mm

Installazione, montaggio

Foratura dello zoccolo EN 50085-2-3:1999

Tipo di montaggio punzonatura inferiore

Cavo

Capacità n-fili per es. H07Y-U/R/K 1,5mm² 152

Sezione interna 3848 mm²

Capacità n-fili per es. H07Y-U/R/K 2,5mm² 109

Capacità in fili (es. Ho7Y-U/R/K 1 mm²) 211

Norme, Omologazioni

Norme di riferimento EN50085-2-3

Direttiva europea RoHs compatibilità volontaria

Classificazione UL94 V0

Sicurezza

Senza alogeni si

Classificazione reazione al fuoco M1

Temperatura

Temperatura ambiente -25...90 °C
