TYA624B

quickconnect

MOD TP PLUS TAPP 4 OUT 6A DC1 24VCC 4M

Proprietà tecniche

Design

Sistema bus	KNX
Numero di uscite di persiane/tapparelle	4
Modalità di fissaggio	REG

Funzioni

Modulo bus rimovibile	no
Modalità di esercizio	Modalità di esercizio solo persiane avvolgibili

- Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme
- Con funzione parasole
- Con funzione di posizionamento per la regolazione delle persiane avvolgibili

Comandi e indicatori

Spia luminosa	Si

- Comando manuale di ogni canale tramite pulsante (comando a un tasto)
- Comando manuale attivabile tramite selettore, con disattivazione della funzione KNX
- Per comando di max. 4 azionamenti DC indipendenti
- LED di stato integrato nel pulsante per il comando manuale
- 4 pulsanti per comando manuale per su/giù per canale/apparecchio
- Con pulsante di programmazione illuminabile

Connettività

Sistema bus radio frequenza	no
Sistema bus LON	no
Sistema bus Powernet	no

Principali caratteristiche elettriche

Tipo di tensione di alimentazione	DC
Corrente nominale	6 A

Tensione

Tensione d’esercizio via bus	21…32 V DC
Tensione di alimentazione del sistema	30V DC tramite bus

Corrente

Corrente assorbita bus (trasferimento dati)	5,2 mA
Corrente assorbita bus (riposo)	4 mA
Corrente di commutazione massima	6 A
Corrente di interruzione a 24 V=	max. 6 A

Potenza

Potenza nominale 230V in AC1	144 W
Potenza dissipata totale	2 W

Materiali

Colore	grigio chiaro

Dimensioni

Ampiezza apparecchio per montaggio su guida (REG)	4 modules
Altezza	90 mm

Controllo del LED

LED	LED di stato integrato nel pulsante per comando manuale

Collegamento

Sezione minima con cavo flessibile	0,75 / 2,5mm²
Sezione minima con cavo rigido	0,75 / 2,5mm²
Sezione conduttore (flessibile)	0,75…2,5 mm²
Sezione conduttore (rigida)	0,75…2,5 mm²
Numero di contatti	4
Tipo di connessione	Quick Connect

- Con accoppiatore bus integrato
- con terminali QuickConnect
- Collegamento bus tramite morsetto di collegamento

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	system

- Tempo di commutazione in caso di cambio di marcia impostabile

Articoli forniti

Collegamento bus incluso	si

Equipaggiamento

Espansibilità modulare	no

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20
Senza alogeni	no

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-5…45 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-20…70 °C

Identificazione

Apparecchio della famiglia	TYA
Linea di design principale	KNX