




B05397



Quote:

A: 210
B: 60
Ø esterno tubo: 50



CIRN 50 Curva a 90° ad innesto rapido IP67 Halogen Free GRIGIO

Proprietà tecniche

Design

| | |
|-------------------|------|
| flessibile | no |
| Angolo del gomito | 90 ° |

Versione

| | |
|--------|-------|
| Modulo | spina |
|--------|-------|

Compatibilità

| | |
|--------------------------------|-------|
| Per diametro del tubo nominale | 50 mm |
|--------------------------------|-------|

Materiali

| | |
|-------------------|-----------------|
| Colore | RAL7035 |
| Colore RAL | Grigio RAL 7035 |
| Materiale | Polipropilene |
| superficie lucida | no |

Dimensioni

| | |
|----------|-------|
| Diametro | 50 mm |
|----------|-------|

Equipaggiamento

| | |
|--------------------------------------|----|
| Apertura per l'ispezione e coperchio | no |
|--------------------------------------|----|

Norme, Omologazioni

| | |
|----------------------|----|
| Classificazione UL94 | HB |
|----------------------|----|

Sicurezza

| | |
|---|------------------------------|
| Grado di protezione dell'involucro | IP67 |
| Grado di resistenza al filo incandescente | secondo EN 60695-2-11: 750°C |
| Senza alogeni | si |