




B04608



Quote:

A: 1006	L: 845
B: 810	M: 974
C: 885	N: 1105
D: 600	O: 50
E: 355	Q1: 80
F: 54	P: 48
F1: da 81 a 216	P1: 75
I: 713	



**VTR 07 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 190 moduli GRIGIO**

Proprietà tecniche

**Design**

Modalità di fissaggio sporgente

**Compatibilità**

Adatto al montaggio su guida DIN si

**Coperchio**

Tipo di chiusura della porta blocco con chiave triangolare maschio

Interbloccabile no

Numero di blocco della porta 2

Tipo di copertura Porta cieca

Serratura con chiave

Door leave singolo

Tipo di copertura Porta

Copertura trasparente o porta no

**Materiali**

Colore RAL7035

Colore grigio

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale Poliestere rinforzato con fibra di vetro

Trattamento della superficie non trattato

**Dimensioni**

Profondità del prodotto installato 355 mm

Profondità interna 319 mm

Altezza del prodotto installato 1056,2 mm

Larghezza prodotto installato 810 mm

Larghezza in unità di divisione 38

Spessore del materiale delle pareti laterali 2 mm

**Installazione, montaggio**

Idoneo per uso esterno si

**Accessori inclusi**

Piastra di montaggio inclusa no

Con serratura si

**Equipaggiamento**

Quantità di righe nell'involucro 5

Numero di tasti 2

Numero di profilati 5

Accessoriabile si

**Norme, Omologazioni**

Norme di riferimento	EN 60670-24
Direttiva Europea RAEE	non interessato

**Sicurezza**

Grado di resistenza agli impatti	10
Grado di protezione dell'involucro	IP66
Classe di protezione	isolamento classe II
Grado di resistenza al filo incandescente	secondo EN 60695-2-11 : 960°C
Senza alogeni	si
Resistente agli ultravioletti	si

**Condizioni d'impiego**

Temperatura d'esercizio	-25...60 °C
-------------------------	-------------