




B06528



Quote:

A: 903	I: 75
B: 426	L: 50
C: 800	M: 48
D: 312	N: 98
E: 148	O: 61
F: 158	
G: 34	
H: 125	



CE

## IP65 72 GRI Centralino IP65 72 moduli portella fumè linea Pablo GRIGIO

Proprietà tecniche

### Design

Modalità di fissaggio sporgente

### Compatibilità

Adatto al montaggio su guida DIN sì

### Corrente

Corrente nominale in A 125 A

### Coperchio

Tipo di chiusura della porta senza bloccaggio

Tipo di copertura Porta cieca

Serratura senza

Tipo di copertura Porta

Copertura trasparente o porta sì

### Materiali

Colore RAL7035

Colore grigio chiaro

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale plastica

### Dimensioni

Profondità del prodotto installato 168 mm

Profondità interna 168 mm

Altezza del prodotto installato 903 mm

Larghezza prodotto installato 426 mm

Larghezza in unità di divisione 19

### Accessori inclusi

Piastra di montaggio inclusa no

Con serratura no

### Equipaggiamento

Quantità di righe nell'involucro 4

Numero di tasti 1

### Norme, Omologazioni

GWT tenuta al filo incandescente 650 °C

Norme di riferimento EN 60670-24

Direttiva Europea RAEE interessato

**Sicurezza**

Grado di resistenza agli impatti	09
Grado di protezione dell'involucro	IP65
Classe di protezione	isolamento classe II
Grado di resistenza al filo incandescente	secondo EN 60695-2-11: 650°C
Senza alogeni	si
Resistente agli ultravioletti	si

**Condizioni d'impiego**

Temperatura d'esercizio	-25...60 °C
-------------------------	-------------