




B04010



Quote:

A: 250	I: 48
B: 300	L: 42
C: 150	
D: 200	
E: 99	
F: 113	
G: 21	
H: 90	



## IP40 STD 12 GRI Centralino 12 moduli senza portella Pablo IP40 Standard GRIGIO

Proprietà tecniche

### Design

Modalità di fissaggio sporgente

### Compatibilità

Adatto al montaggio su guida DIN sì

### Corrente

Corrente nominale in A 125 A

### Materiali

Colore grigio chiaro

Colore grigio chiaro

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale plastica

### Dimensioni

Profondità del prodotto installato 113 mm

Profondità interna 113 mm

Altezza del prodotto installato 250 mm

Larghezza prodotto installato 300 mm

Larghezza in unità di divisione 13

### Accessori inclusi

Piastra di montaggio inclusa no

Con serratura no

### Equipaggiamento

Quantità di righe nell'involucro 1

### Norme, Omologazioni

GWT tenuta al filo incandescente 650 °C

Norme di riferimento EN 60670-24

Direttiva Europea RAEE interessato

### Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti 09

Grado di protezione dell'involucro IP40

Classe di protezione isolamento classe II

Grado di resistenza al filo incandescente secondo EN 60695-2-11: 650°C

Senza alogeni sì

Resistente agli ultravioletti sì

### Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio -25...60 °C