B04010



Quote:

A: 250
B: 300
C: 150
D: 200
E: 98
F: 113
G: 21
H: 90
I: 48
L: 42

IP40 STD 12 GRI Centralino 12 moduli senza portella Pablo IP40 Standard GRIGIO

Proprietà tecniche

Design

Modalità di fissaggio	sporgente

Compatibilità

Adatto al montaggio su guida DIN	si

Corrente

Corrente nominale in A	125 A

Materiali

Colore	grigio chiaro
Colore	grigio chiaro
Colore RAL	Grigio RAL 7035
Materiale	plastica

Dimensioni

Profondità del prodotto installato	113 mm
Profondità interna	113 mm
Altezza del prodotto installato	250 mm
Larghezza prodotto installato	300 mm
Larghezza in unità di divisione	13

Accessori inclusi

Piastra di montaggio inclusa	no
Con serratura	no

Equipaggiamento

Quantità di righe nell'involucro	1

Norme, Omologazioni

GWT tenuta al filo incandescente	650 °C
Norme di riferimento	EN 60670-24
Direttiva Europea RAEE	interessato

Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	09
Grado di protezione dell'involucro	IP40
Classe di protezione	isolamento classe II
Grado di resistenza al filo incandescente	secondo EN 60695-2-11: 650°C
Senza alogeni	si
Resistente agli ultravioletti	si

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-25…60 °C