B04020



Quote:

A: 400
B: 300
C: 300
D: 200
E: 98
F: 113
G: 21
H: 90
I: 48
L: 42

IP40 STD 24 GRI Centralino 24 moduli senza portella Pablo IP40 Standard GRIGIO

Proprietà tecniche

Design	
Modalità di fissaggio	sporgente
Compatibilità	
Adatto al montaggio su guida DIN	si
Corrente	
Corrente nominale in A	125 A
Materiali	
Colore	grigio chiaro
Colore	grigio chiaro
Colore RAL	Grigio RAL 7035
Materiale	plastica
Dimensioni	
Profondità del prodotto installato	113 mm
Profondità interna	113 mm
Altezza del prodotto installato	400 mm
Larghezza prodotto installato	300 mm
Larghezza in unità di divisione	13
Accessori inclusi	
Piastra di montaggio inclusa	no
Con serratura	no
Equipaggiamento	
Quantità di righe nell'involucro	2
Numero di profilati	2
Norme, Omologazioni	
GWT tenuta al filo incandescente	650 °C
Norme di riferimento	EN 60670-24
Direttiva Europea RAEE	non interessato
Sicurezza	
Grado di resistenza agli impatti	09
Grado di protezione dell'involucro	IP40
Classe di protezione	isolamento classe II
Grado di resistenza al filo incandescente	secondo EN 60695-2-11: 650°C
Senza alogeni	si
Resistente agli ultravioletti	si

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-25…60 °C