




B04022



Quote:

A: 625	I: 48
B: 408	L: 47
C: 525	M: 75
D: 304	N: 13
E: 118	
F: 137	
G: 40	
H: 95	



IP40 STD 54 GRI Centralino 54 moduli senza portella Pablo IP40 Standard GRIGIO

Proprietà tecniche

Design

Modalità di fissaggio sporgente

Compatibilità

Adatto al montaggio su guida DIN si

Corrente

Corrente nominale in A 125 A

Materiali

Colore grigio chiaro

Colore grigio chiaro

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale plastica

Dimensioni

Profondità del prodotto installato 137 mm

Profondità interna 137 mm

Altezza del prodotto installato 625 mm

Larghezza prodotto installato 408 mm

Larghezza in unità di divisione 19

Accessori inclusi

Piastra di montaggio inclusa no

Con serratura no

Equipaggiamento

Quantità di righe nell'involucro 3

Norme, Omologazioni

GWT tenuta al filo incandescente 650 °C

Norme di riferimento EN 60670-24

Direttiva Europea RAEE non interessato

Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti 09

Grado di protezione dell'involucro IP40

Classe di protezione isolamento classe II

Grado di resistenza al filo incandescente secondo EN 60695-2-11: 650°C

Senza alogeni si

Resistente agli ultravioletti si

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio -25...60 °C