




B05765



Quote:

A: 195	I: 6
B: 200	L: 63
C: 135	M: 26
D: 100	N: 48
E: 146	
F: 55	
G: 98	
H: 106	



IP65 CE 08 R Centralino stagno 8 moduli con guida DIN ROSSO

Proprietà tecniche

Design

Modalità di fissaggio sporgente

Corrente

Corrente nominale in A 16 A

Coperchio

Tipo di chiusura della porta senza (avvitato)

Tipo di copertura With Notch

Serratura con attrezzo speciale

Door leave singolo

Tipo di copertura Coperchio

Copertura trasparente o porta no

Materiali

Colore rosso

Colore RAL Rosso RAL 3000

Materiale plastica

Trattamento della superficie Altro

Dimensioni

Profondità d'incasso 80 mm

Profondità del prodotto installato 106 mm

Profondità interna 106 mm

Altezza del prodotto installato 200 mm

Larghezza prodotto installato 195 mm

Larghezza in unità di divisione 8

Spessore del materiale delle pareti laterali 8 mm

Installazione, montaggio

Idoneo per uso esterno no

Collegamento

Numero di ingressi del condotto 1

Accessori inclusi

Piastra di montaggio inclusa no

Con serratura si

Equipaggiamento

Quantità di righe nell'involucro 1

Estraibile no

Norme, Omologazioni

Norme di riferimento	EN 60670-24
Direttiva Europea RAEE	non interessato

Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	IK07
Grado di protezione dell'involucro	IP55
Classe di protezione	isolamento classe II
