




B05768



Quote:

| | |
|--------|--------|
| A: 195 | I: 171 |
| B: 150 | L: 8 |
| C: 55 | M: 63 |
| D: 74 | N: 26 |
| E: 76 | O: 48 |
| F: 25 | |
| G: 101 | |
| H: 126 | |



IP55 CE 04 INC R Centralino stagno da incasso 4 moduli con guida DIN ROSSO

Proprietà tecniche

Design

Modalità di fissaggio sporgente

Corrente

Corrente nominale in A 16 A

Coperchio

Tipo di chiusura della porta senza (avvitato)

Tipo di copertura With Notch

Serratura con attrezzo speciale

Door leave singolo

Tipo di copertura Coperchio

Copertura trasparente o porta no

Materiali

Colore rosso

Colore RAL Rosso RAL 3000

Materiale plastica

Trattamento della superficie Altro

Dimensioni

Profondità d'incasso 80 mm

Profondità del prodotto installato 101 mm

Profondità interna 63 mm

Altezza del prodotto installato 150 mm

Larghezza prodotto installato 195 mm

Larghezza in unità di divisione 4

Spessore del materiale delle pareti laterali 8 mm

Installazione, montaggio

Idoneo per uso esterno no

Collegamento

Numero di ingressi del condotto 1

Accessori inclusi

Piastra di montaggio inclusa no

Con serratura si

Equipaggiamento

Quantità di righe nell'involucro 1

Estraibile no

Norme, Omologazioni

| | |
|------------------------|-----------------|
| Norme di riferimento | EN 60670-24 |
| Direttiva Europea RAEE | non interessato |

Sicurezza

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Grado di resistenza agli impatti | IK07 |
| Grado di protezione dell'involucro | IP55 |
| Classe di protezione | isolamento classe II |