




B05609



Quote:

A: 130	I: 95
B: 305	L: 240
C: 128	M: 230
D: 35	N: 159
E: 314	
F: 200	
G: 130	
H: 232	



**IP56 06 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO**

Proprietà tecniche

**Funzioni**

aggiunto al dispositivo no

**Coperchio**

Copertura trasparente o porta no

**Materiali**

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale ABS

**Dimensioni**

Profondità 120 mm

Lunghezza 300 mm

Larghezza 220 mm

**Installazione, montaggio**

Metodo di montaggio montaggio a parete/soffitto

annegabile in getto di calcestruzzo no

**Articoli forniti**

realizzato da stampaggio no

**Accessori inclusi**

Dotato di Altro

**Norme, Omologazioni**

Norme di riferimento EN 60670-22

Direttiva europea RoHs compatibilità volontaria

**Sicurezza**

Grado di protezione dell'involucro IP56

Grado di resistenza al filo incandescente secondo EN 60695-2-11: 650°C

Senza alogeni si

Resistenza agli urti IK08

Resistente agli ultravioletti si

Resistenza al fuoco -

**Condizioni d'impiego**

Temperatura d'esercizio -25...60 °C

**Forma**

Forma Rettangolare