




B06525



Quote:

A: 420
B: 314
C: 330
D: 200
E: 128
F: 143
G: 14
H: 119
I: 75
L: 44
M: 48
N: 92
O: 41



IP65 24 GRI Centralino IP65 24 moduli portella fumè linea Pablo GRIGIO

Proprietà tecniche

Design

Modalità di fissaggio sporgente

Compatibilità

Adatto al montaggio su guida DIN sì

Corrente

Corrente nominale in A 125 A

Coperchio

Tipo di chiusura della porta senza bloccaggio

Tipo di copertura Porta cieca

Serratura senza

Tipo di copertura Porta

Copertura trasparente o porta sì

Materiali

Colore RAL7035

Colore grigio chiaro

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale plastica

Dimensioni

Profondità del prodotto installato 143 mm

Profondità interna 143 mm

Altezza del prodotto installato 420 mm

Larghezza prodotto installato 314 mm

Larghezza in unità di divisione 13

Accessori inclusi

Piastra di montaggio inclusa no

Con serratura no

Equipaggiamento

Quantità di righe nell'involucro 2

Numero di tasti 1

Numero di profilati 2

Norme, Omologazioni

GWT tenuta al filo incandescente 650 °C

Norme di riferimento EN 60670-24

Direttiva Europea RAEE interessato

Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	09
Grado di protezione dell'involucro	IP65
Classe di protezione	isolamento classe II
Grado di resistenza al filo incandescente	secondo EN 60695-2-11: 650°C
Senza alogeni	si
Resistente agli ultravioletti	si

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-25...60 °C
-------------------------	-------------