




B10939



**Quote:**

F: M20  
Ø A: 33  
Ø B: 30  
Ø esterno tubo: 20



**PREG 20 Raccordo tubo rigido o corrugato a scatola IP64-67 GRIGIO**

Proprietà tecniche

**Compatibilità**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Per diametro del tubo nominale | 20 mm     |
| dimensione filettatura viti    | M20 x 1.5 |
| Tipo di filettatura            | Metrico   |

**Materiali**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Colore RAL  | Grigio RAL 7035 |
| Materiale   | PVC             |
| Trasparente | no              |

**Dimensioni**

|          |       |
|----------|-------|
| Diametro | 20 mm |
|----------|-------|

**Norme, Omologazioni**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Classificazione UL94 | V0 |
| conforme N 61386-23  | si |

**Sicurezza**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Grado di protezione dell'involucro        | IP64                         |
| Grado di resistenza al filo incandescente | secondo EN 60695-2-11: 850°C |

**Condizioni d'impiego**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5...60 °C |
|-------------------------|------------|

**Forma**

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Forma | External thread |
|-------|-----------------|